



## HUSQVARNA 243RJ

Husqvarna 243RJ è un decespugliatore di alta durabilità sviluppato per un lavoro impegnativo. La frizione robusta e di facile manutenzione del motore insieme all'efficiente filtraggio dell'aria portano ad una lunga durata della macchina. Fornito sia con testina a filo (T35) che disco per erba (Multi 275-4) e cinghia singola a rilascio rapido.

### Gruppo doppie cinghie, standard

Gruppo cinghie standard per decespugliatori più leggeri



### Motore X-Torq®

Il design del motore X-Torq® riduce le emissioni nocive dei gas di scarico fino al 75% ed incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.

### Impugnatura a J

Dotato di impugnatura a J per una grande versatilità.



### Primer

Primer progettato per facili avviamenti.



## FEATURES

- Impugnatura a J per una versatilità incrementata
- Il motore X-Torq® taglia emissioni e consumo di carburante
- Gruppo cinghie standard per decespugliatori più leggeri
- Primer per un facile avviamento
- Testina a filo facile da usare
- Uso versatile con la protezione combi
- Provato ed affidabile design della testina ingranaggi
- Frizione di tipo professionale
- Sistema avviamento di facile assistenza e manutenzione
- Efficiente filtro aria
- Testina ingranaggi per erba per le migliori performance di taglio
- Confortevole design impugnatura

Technical specifications	
<b>CAPACITY</b>	
Velocità alla massima potenza	9000 giri/min
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza di taglio	13.8 cm
Diametro tubo	28 mm
Peso (gruppo di taglio escl.)	7.3 kg
<b>MOTORE</b>	
Alesaggio	40.5 mm
Cilindrata	40.1 cm <sup>3</sup>
Corsa del cilindro	31.1 mm
Spazio tra gli elettrodi	0.9 mm
Candela accensione	NGK CMR7H
<b>ATTREZZATURA</b>	
Angolazione ingranaggio guida	30 °
Rapporto coppia conica	1
Rapporto coppia conica	1.4
Disco erba	Multi 275-4
Gruppo cinghie	Gruppo cinghia singola
Testina a filo	T35 M10
Source system	PAID
<b>LUBRIFICANTE</b>	
Consumo carburante	424 g/kWh
Volume serbatoio carburante	0.75 l
Fonte di alimentazione generica	Petrol
Tipo carburante	Benzina
<b>PACKAGING</b>	
Altezza Imballo	310 mm
Lunghezza Imballaggio	320 mm
Volume Imballo	185.50 dm <sup>3</sup>
Volume imballo	0.186 m <sup>3</sup>
Profondità Imballaggio	1872 mm
Quantità in confezione Master	1
Peso, imballaggio incl.	11 kg
<b>SUONO E RUMOROSITÀ</b>	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	118 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	95 dB(A)
<b>VIBRAZIONI</b>	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	2.4 m/s <sup>2</sup>
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	4 m/s <sup>2</sup>
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1014 g/kWh