



HUSQVARNA R 214T

Potente **Rider tagliaerba** con motore bicilindrico e piatti di taglio optional da 94 o 103 cm, offre sia un taglio BioClip® di prima classe sia con scarico posteriore a terra. Un **Rider** particolarmente indicato per il privato esigente o proprietario di aree medio-grandi che richiede una efficienza ai massimi livelli, facilità d'uso, manovrabilità superiore ed una guida veramente divertente. Il sistema di sterzo articolato ed il gruppo di taglio ad installazione anteriore consentono a questo speciale **tagliaerba** una operatività intuitiva, eccellente accessibilità a tutta l'area di taglio ed una grande panoramica dell'area di lavoro. Trasmissione idrostatica comandata a pedale, comandi di facile accesso ed innesto automatico delle lame rendono la rasatura un vero piacere. Il piatto di taglio viene facilmente ribaltato in posizione verticale di manutenzione per una comodissima pulizia alla fine del lavoro. Questo **Rider** può fare molto di più che tagliare il prato. Grazie agli attacchi accessori quali la lama spartineve, il trailer, il demuschiatore e lo spandiconcime, esso può aiutarti a mantenere il tuo giardino durante tutto l'anno.



Piatto di taglio frontale

Piatto di taglio frontale per una eccellente accessibilità negli angoli e sotto a cespugli, panchine, etc.




Avviamento Turn key

Facilmente operativo in qualsiasi condizione meteo. Non serve usare leva aria o primer, solo ruotare la chiave di avviamento e partire.

Sterzo articolato

L'esclusivo sistema di sterzo articolato permette alle ruote posteriori di roteare sotto la macchina. Il risultato è una manovrabilità di alto livello con un minimo raggio di non tagliato alla piena sterzata.



Piatto di taglio Combi optional

Questo Rider viene fornito senza piatto, in quanto è equipaggiabile con piatto di taglio Combi 94 o 103 cm per efficienti tagli BioClip® e scarico posteriore a terra.



FEATURES

- Ridottissimo cerchio di non tagliato grazie allo sterzo articolato
- Avviamento Turn key
- Piatto di taglio ad installazione anteriore per un'ottima accessibilità
- Piatto di taglio Combi optional (94 o 103 cm)
- Posizione di assistenza per una facile manutenzione del piatto
- Confortevole posizione di guida
- Accessori per un utilizzo versatile, tutto l'anno
- Tappo del carburante esterno per un facile rifornimento
- Trasmissione idrostatica con comando a pedale
- Comandi facilmente accessibili per il confort dell'operatore
- Innesto automatico lame
- Leva di regolazione altezza di taglio di facile accesso
- Metodo BioClip® per aree tagliate frequentemente
- Ruote di uguale misura per una guida confortevole
- Motore alle spalle del guidatore per una migliore visuale
- Il piatto reclinabile rende la manutenzione rapida e molto facile
- Facile controllo del livello di carburante con il serbatoio trasparente
- Asse posteriore piroettante per la massima trazione
- Vano portaoggetti comodo e facilmente accessibile
- Portabottiglia

Technical specifications	
PRODOTTI A BATTERIA	
Capacità batteria	24 Ah
Produttore batteria	Globale
Peso pacco batteria	7.2 kg
Tipo batteria	Piombo/Acido
Tensione batteria	12 V
Quantità di batterie/pacco batterie	1 pz
DIMENSIONI	
Macchina base, altezza	112 cm
Macchina base, lunghezza	196 cm
Macchina base, larghezza	89 cm
Spazio dal terreno	105 mm
Dimensioni pneumatici, anteriori	170/60-8
Dimensioni pneumatici, posteriori	170/60-8
Peso	208.0 kg
Interasse	88.7 cm
Article gross weight	272000 g
Peso netto articolo	208000 g
Altezza di taglio, max	75 mm
Altezza di taglio, min	25 mm
Selezioni altezza di taglio	10
Larghezza di taglio	94 cm
Larghezza di taglio, Max	103 cm
Larghezza di taglio, Min	94 cm
MOTORE	
Cilindrata	656 cm ³
Cilindri	2
Avviamento elettrico	Si
Raffreddamento motore	Aria
Tipo lubrificazione motore	A pressione forzata
Nome motore	Intek V-Twin
Produttore motore	Briggs & Stratton
Motor/engine model	INTEK 7160 EFM
Candela accensione	EMS X
ATTREZZATURA	
Filtro aria tipo	Doppio elemento
Ruote anteriori con cuscinetti a sfere	Si
Innesto lama	Automatico
Lame	3 pz
Consumer Product Type	Riders
Tipo piatto di taglio	Combi
Tipo di avanzamento	Comandata a pedale
Sedile ripiegabile	Si
Tipo costruzione telaio	Box frame
Piatto verniciato a polvere	Si
Produttore sedile	SEAT
HUS Garden Serie	200-serie
Technical Platform	R 200-series
Interasse	88.7 cm
LUBRICANTS	
Tipo lubrificazione motore	A pressione forzata
Consumo carburante	638 g/kWh
Volume serbatoio carburante (con riserva)	12 l
Tipo carburante	Benzina
Quantità di olio	1.9 l
Filtro olio	Si
Tipo olio	SAE10W30
SUONO E RUMOROSITÀ	

Technical specifications

Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	99.0 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	98.0 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	84.0 dB(A)
VIBRAZIONI	
Livello vibrazioni al sedile	0.7 m/s ²
Livello vibrazioni al volante di guida	2.5 m/s ²
EMISSION DATA	
Emissioni gas di scarico (HC+NOx senza convertitore catalitico)	5.7 g/kWh
PACKAGING	
Peso con imballo	257 kg
Altezza Imballo	980 mm
Lunghezza Imballaggio	2310 mm
Volume Imballo	2535.46 dm ³
Volume imballo	2.535 m ³
Profondità Imballaggio	1120 mm
Quantità in confezione Master	1