



HUSQVARNA R 316TX

Rider compatto, estremamente versatile con un potente motore V-twin e una scelta di piatti di taglio BioClip® (mulching) ad espulsione posteriore. Dotato di display intuitivo, doppio faro e connettività Bluetooth con cui puoi monitorare facilmente il tuo rider con l'app Husqvarna Connect.



Display HMI

Il display intuitivo comunica con il conducente attraverso simboli visivi e suoni di avvertimento, aiuta nella gestione e fornisce dati e avvisi in tempo reale.



Piatto di taglio frontale

Piatto di taglio frontale per una eccellente accessibilità negli angoli e sotto a cespugli, panchine, etc.

Sterzo articolato

L'esclusivo sistema di sterzo articolato permette alle ruote posteriori di roteare sotto la macchina. Il risultato è una manovrabilità di alto livello con un minimo raggio di non tagliato alla piena sterzata.



Piatto di taglio Combi optional

Questo Rider viene fornito senza piatto, in quanto è equipaggiabile con piatto di taglio Combi 94, 103 o 112 cm per efficienti tagli BioClip® e scarico posteriore a terra.



FEATURES

- Ridottissimo cerchio di non tagliato grazie allo sterzo articolato
- Piatto di taglio ad installazione anteriore per un'ottima accessibilità
- Display HMI per aggiornamenti in tempo reale sullo stato del tuo Rider.
- Piatto di taglio Combi optional (94, 103 o 112 cm)
- Con l'app Husqvarna Connect, avrai facile accesso a suggerimenti, manuali e consigli sui pezzi di ricambio. L'applicazione fornisce anche informazioni aggiuntive come lo stato di runtime e di ricarica, nonché le esigenze di manutenzione e assistenza. <italic> non è ancora disponibile su tutti i mercati</italic>
- Doppie luci a LED per una migliore visibilità, sia vicino che da lontano.
- Posizione di assistenza per una facile manutenzione del piatto
- Confortevole posizione di guida
- Volante regolabile in altezza
- Struttura anteriore di aggancio accessori per la massima versatilità
- Tappo del carburante esterno per un facile rifornimento
- Trasmissione idrostatica con comando a pedale
- Comandi facilmente accessibili per il confort dell'operatore
- Innesto automatico lame
- Contaore con memoria manutenzioni
- Leva di regolazione altezza di taglio di facile accesso
- Metodo BioClip® per aree tagliate frequentemente
- Taglio con metodo di scarico posteriore a terra per le aree più irregolari
- Ruote di uguale misura per una guida confortevole
- Motore alle spalle del guidatore per una migliore visuale
- Piatto di taglio flottante per ridotto rischio di scalpo
- Asse posteriore piroettante per la massima trazione
- Il piatto reclinabile rende la manutenzione rapida e molto facile
- Facile controllo del livello di carburante con il serbatoio trasparente
- Ruote di supporto piroettanti sul piatto di taglio
- Presa 12V per equipaggiamento elettrico
- Vano portaoggetti comodo e facilmente accessibile
- Portabottiglia
- Accessori per un utilizzo versatile, tutto l'anno

Technical specifications	
PRODOTTI A BATTERIA	
Capacità batteria	24 Ah
Produttore batteria	Globale
Peso pacco batteria	7.2 kg
Tipo batteria	Piombo/Acido
Tensione batteria	12 V
Quantità di batterie/pacco batterie	1 pz
DIMENSIONI	
Macchina base, altezza	115 cm
Macchina base, lunghezza	202 cm
Macchina base, larghezza	89 cm
Spazio dal terreno	105 mm
Dimensioni pneumatici, anteriori	170/60-8
Dimensioni pneumatici, posteriori	170/60-8
Peso	238 kg
Interasse	88.7 cm
Article gross weight	307000 g
Peso netto articolo	238000 g
Altezza di taglio, max	75 mm
Altezza di taglio, min	25 mm
Selezioni altezza di taglio	10
Larghezza di taglio, Max	112 cm
Larghezza di taglio, Min	94 cm
MOTORE	
Cilindrata	603 cm ³
Cilindri	2
Avviamento elettrico	Si
Raffreddamento motore	Aria
Tipo lubrificazione motore	A pressione forzata
Nome motore	FS Series V-Twin
Produttore motore	Kawasaki
Motor/engine model	FS481V
Candela accensione	NGK BPR4ES
ATTREZZATURA	
Filtro aria tipo	Doppio elemento
Ruote anteriori con cuscinetti a sfere	Si
Innesto lama	Automatico
Lame	3 pz
Consumer Product Type	Riders
Tipo piatto di taglio	Stampato
Tipo di avanzamento	Comandata a pedale
Sedile ripiegabile	Si
Tipo costuzione telaio	Box frame
Contaore	Digitale con intervalli pre-programmati di assistenza
Piatto verniciato a polvere	Si
Produttore sedile	SEAT

Technical specifications	
Sospensione sedile	Si
HUS Garden Serie	300-serie
Technical Platform	R 300-series
Interasse	88.7 cm
LUBRICANTS	
Tipo lubrificazione motore	A pressione forzata
Consumo carburante	349 g/kWh
Volume serbatoio carburante (con riserva)	12 l
Tipo carburante	Benzina
Quantità di olio	1.7 l
Filtro olio	Yes
Tipo olio	SAE10-W30
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	98 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	97 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	83 dB(A)
VIBRAZIONI	
Livello vibrazioni al sedile	0.7 m/s ²
Livello vibrazioni al volante di guida	2.5 m/s ²
EMISSION DATA EU	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	851 g/kWh
PACKAGING	
Altezza Imballo	1330 mm
Lunghezza Imballaggio	2310 mm
Volume Imballo	3440.98 dm ³
Volume imballo	3.441 m ³
Profondità Imballaggio	1120 mm
Quantità in confezione Master	1