




HUSQVARNA T525

La nostra motosega per potatura più compatta e leggera. Il robusto e reattivo motore a scoppio X-Torq® eroga una potenza considerevole e prestazioni professionali di taglio. Equipaggiata con primer per facili avviamenti e tendicatena laterale.



Dadi fissaggio barra con sistema di contenimento

Il sistema di contenimento ti evita di smarrire i dadi di fissaggio quando li allenti per manutenzione della barra.



Pulsante di stop a ritorno automatico

L'interruttore di stop torna automaticamente in posizione ON per avviamenti senza problemi.

Occhiello per fune

Facilita e velocizza l'aggancio della motosega alla cinghia di arrampicamento.



Tendicatena laterale

Consente una rapida e comoda tensione della catena.



FEATURES

- Connessione rapida alla cinghia da climbing
- Pulsante di stop a ritorno automatico per facili avviamenti
- Il sistema di contenimento ti evita di smarrire i dadi di fissaggio
- Regolazione della catena rapida e facile
- Facile manutenzione con il coperchio smontabile senza l'uso di attrezzi
- Air purge for easier cold starting
- The flip-up tank cap is easy to open.
- Smart Start® per un facile avviamento

Technical specifications	
CAPACITY	
Velocità catena al 133% della massima potenza del motore	21.4 m/s
Velocità catena alla potenza max	16.1 m/s
Velocità di innesto frizione	4200 giri/min
Regime minimo	2900 giri/min
Apertura aria del modulo iniezione	0.4 mm
Velocità alla massima potenza	13500 giri/min
Potenza resa	1.1 kW
Limite inferiore velocità corsa	12500 giri/min
Coppia, max	1.28 Nm
Coppia, max a n° giri	6000 giri/min
CERTIFICATIONS	
Omologato ai sensi delle norme CE	Si
Testato da Eurotest	Si
DIMENSIONI	
Article gross weight	4547 g
Peso netto articolo	3687 g
Lunghezza barra	10"
Dimensioni prodotto, Altezza	21.2 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza	26.5 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza	21.8 cm
Lunghezza barra raccomandata, max	30 cm
Lunghezza barra raccomandata, min	20 cm
Misura	10"
Peso (gruppo di taglio escl.)	2.7 kg
MOTORE	
Alesaggio	35 mm
Cilindrata	27 cm ³
Corsa del cilindro	28 mm
Spazio tra gli elettrodi	0.65 mm
Apertura aria del modulo iniezione	0.4 mm
Candela accensione	NGK CMR6A
ATTREZZATURA	
Attacco barra	Piccolo
Tipo barra montata	Piccolo
Tipo catena	H00
Generic Chainsaw SubGroups	Tree-care saws
Canale	1.3 mm
Passo	1/4"
Source system	PAID
Tipo di pignone	A rocchetto
LUBRIFICANTE	
Consumo carburante	408 g/kWh
Volume serbatoio carburante	0.19 l
Tipo lubrificante	Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1
Tipo pompa olio	Flusso regolabile
Volume serbatoio olio	0.17 l
Fonte di alimentazione generica	Petrol
Tipo carburante	Benzina
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	111 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	110 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	98 dB(A)
VIBRAZIONI	
Vibrazioni giornaliere (Aeqv)	5.2 m/s ²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (AB)	2.8 m/s ²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo)	2.4 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	4.9 m/s ²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	5.2 m/s ²
EMISSION DATA EU	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	850 g/kWh
PACKAGING	
Altezza Imballo	260 mm
Lunghezza Imballaggio	480 mm
Volume imballo	0.044 m ³
Volume Imballo	43.68 dm ³
Profondità Imballaggio	350 mm

