



HUSQVARNA 233RJ

Husqvarna 233RJ è il nostro **decespugliatore migliore** per un lavoro impegnativo in ambiente agricolo. La frizione robusta e di facile manutenzione del motore insieme all'efficiente filtraggio dell'aria portano ad una lunga durata della macchina. Fornito sia con testina a filo (T35) che disco per erba (Grass 255-4) e cinghia singola a rilascio rapido, questo **decespugliatore** è il **migliore** compagno di lavoro dei contadini.

Gruppo doppie cinghie, standard

Gruppo cinghie standard per decespugliatori più leggeri



Motore X-Torq®

Il design del motore X-Torq® riduce le emissioni nocive dei gas di scarico fino al 75% ed incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.

Impugnatura a J

Dotato di impugnatura a J per una grande versatilità.



Primer

Primer progettato per facili avviamenti.



FEATURES

- Impugnatura a J per una versatilità incrementata
- Il motore X-Torq® taglia emissioni e consumo di carburante
- Gruppo cinghie standard per decespugliatori più leggeri
- Primer per un facile avviamento
- Testina a filo facile da usare
- Uso versatile con la protezione combi
- Provato ed affidabile design della testina ingranaggi
- Frizione di tipo professionale
- Sistema avviamento di facile assistenza e manutenzione
- Efficiente filtro aria
- Testina ingranaggi per erba per le migliori performance di taglio
- Confortevole design impugnatura

Technical specifications	
CAPACITY	
Velocità alla massima potenza	8000 giri/min
DIMENSIONI	
Larghezza di taglio	12.8 cm
Peso (gruppo di taglio escl.)	5.1 kg
MOTORE	
Alesaggio	38 mm
Cilindrata	29.5 cm ³
Corsa del cilindro	26 mm
Candela accensione	Champion RZ7C
ATTREZZATURA	
Angolazione ingranaggio guida	30 °
Rapporto coppia conica	1
Rapporto coppia conica	1.4
Disco erba	Grass 255-4
Gruppo cinghie	Gruppo cinghia singola
Testina a filo	T35 M10
Source system	PAID
LUBRIFICANTE	
Consumo carburante	508 g/kWh
Volume serbatoio carburante	0.7 l
Fonte di alimentazione generica	Petrol
Tipo carburante	Benzina
PACKAGING	
Altezza Imballo	290 mm
Lunghezza Imballaggio	290 mm
Volume Imballo	175.68 dm ³
Volume imballo	0.155 m ³
Profondità Imballaggio	1838 mm
Quantità in confezione Master	1
Peso, imballaggio incl.	10 kg
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	116 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	95 dB(A)
VIBRAZIONI	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	2.6 m/s ²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	1.7 m/s ²
EMISSION DATA EU	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1034 g/kWh