



## HUSQVARNA 525LK

Macchina pensata principalmente come **decespugliatore** leggero per uso commerciale, Husqvarna 525LK è un **multifunzione** ad asta staccabile sviluppato per tanti diversi tipi di applicazioni e mansioni. Svariati attacchi versione PRO sono disponibili come accessori intercambiabili: soffiatore, patate, zappetta, tosasiepi orientabile e bordatore, semplicemente sostituendo la parte terminale dell'albero di trasmissione.



### Albero staccabile

Albero staccabile per facili trasporto e rimessaggio.



### Motore X-Torq®

Il design del motore X-Torq® riduce le emissioni nocive dei gas di scarico fino al 75% ed incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.

### Comandi intuitivi

La leva aria ed il primer sono a portata di mano e di facile utilizzo.



### Smart Start®

Il motore e l'avviamento sono stati progettati per far partire rapidamente la macchina con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta del 40%.



## FEATURES

- Comandi intuitivi
- Il motore X-Torq® taglia emissioni e consumo di carburante
- Albero staccabile per facilitare sia il trasporto che il rimessaggio
- Smart Start® per un facile avviamento
- Pulsante di stop a ritorno automatico per facili avviamenti
- Primer per un facile avviamento
- Testina a filo facile da usare
- Impugnature confortevoli
- Efficiente filtro aria
- Attacchi ad innesto

Technical specifications	
<b>CAPACITÀ</b>	
Velocità di innesto frizione	4000 giri/min
Limite superiore innesto frizione	4200 giri/min
Regime minimo	3000 giri/min
Limite superiore del minimo	3400 giri/min
Velocità alla massima potenza	8500 giri/min
Massimo numero di giri in uscita, albero	6500 giri/min
Coppia, max	1.2 Nm
Coppia, max a n° giri	6000 giri/min
HUS Usage	Versatile use
<b>DIMENSIONI</b>	
Article gross weight	3790 g
Peso netto articolo	3790 g
Larghezza di taglio	46.6 cm
Dimensioni prodotto, Altezza	22.2 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza	174.6 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza	24.2 cm
Lunghezza tubo	1483 mm
Diametro tubo	24 mm
Peso (gruppo di taglio escl.)	4.5 kg
<b>MOTORE</b>	
Alesaggio	34 mm
Cilindrata	25.4 cm <sup>3</sup>
Corsa del cilindro	28 mm
Spazio tra gli elettrodi	0.65 mm
Apertura aria del modulo iniezione	0.3 mm
Candela accensione	NGK BPMR8Y
<b>SUONO E RUMOROSITÀ</b>	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	106 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	104 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	94 dB(A)
<b>ATTREZZATURA</b>	
Angolazione ingranaggio guida	30°
Rapporto coppia conica	1
Rapporto coppia conica	1.46
Technical Platform	HPT-GZ26S
<b>LUBRICANTS</b>	
Consumo carburante	600 g/kWh
Volume serbatoio carburante	0.51 l
Tipo lubrificante	Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1
Fonte di alimentazione generica	Petrol
Tipo carburante	Benzina
<b>VIBRAZIONI</b>	
Vibrazioni giornaliere (Aeqv)	3.3 m/s <sup>2</sup>
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8)	2.3 m/s <sup>2</sup>
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo)	4 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	3 m/s <sup>2</sup>
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx	3.3 m/s <sup>2</sup>
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Emissioni gas di scarico (media CO)	87.57 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Exhaust emissions (NOx average)	0.56 g/kWh
<b>PACKAGING</b>	
Altezza Imballo	280 mm
Lunghezza Imballaggio	1090 mm
Volume Imballo	88.508 dm <sup>3</sup>
Volume imballo	0.089 m <sup>3</sup>
Profondità Imballaggio	290 mm
Strati pallet	4
Quantità in confezione Master	1