



HUSQVARNA LC 551VBP

Leggerissimo e quantomai compatto nonchè robusto rasaerba con potente motore, ampio serbatoio del carburante e ruote in alluminio con pneumatici in gomma. Dotato di velocità variabile, frizione innesco lame (BBC, blade brake control) e paraurti laterale, questo rasaerba è la scelta perfetta per professionisti che cercano affidabilità, performance durature e alta qualità a prezzi contenuti.



Kawasaki FJ180 engine

The commercial-grade FJ180 KAI engine delivers reliable power. Including features such as overhead valve, pressured lubrication, an internally vented carburetor and dual element air cleaner.



Cerchi ruote in alluminio e pneumatici in gomma

Questa solida e robusta soluzione garantisce una lunga durata per l'uso professionale frequente. Cerchi ruote in alluminio montati su cuscinetti a doppio isolamento. Gli pneumatici in gomma forniscono un battistrada più profondo per una maggiore trazione ed un avanzamento ancora più confortevole.


Telaio in alluminio

Un telaio robusto e durevole, progettato per le più alte prestazioni di raccolta dell'erba tagliata.



Carter trasmissione in alluminio

La scatola ingranaggi di grado professionale con carter in alluminio assicura un utilizzo frequente in lavori impegnativi, oltre che una lunga durata.



FEATURES

- Robusto e durevole telaio in alluminio
- Cerchi ruote in alluminio e pneumatici in gomma
- The commercial-grade FJ180 KAI engine delivers reliable power.
- Carter trasmissione in alluminio
- Blade Brake Control stops the blade from turning and leaves the engine running.
- Velocità variabile per una facile regolazione di avanzamento
- Barra impugnatura ergonomica
- Barra impugnatura facilmente regolabile
- Barra impugnatura facilmente ripiegabile per facilitare il trasporto sia il rimessaggio
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio
- Protezione paraurti laterale
- Alta capacità di raccolta
- Lama ad alto caricamento
- Cesto raccogliherba con blocco della polvere

Technical Specifications	
BATTERIA	
Capacità batteria	0 Ah
Tipo batteria	--
CAPACITÀ	
Potenza netta a numero giri preimpostato	2800 giri/min
Potenza resa	2.9 kW
DIMENSIONI	
Article gross weight	59000 g
Peso netto articolo	54000 g
Volume raccogliherba	65 l
Larghezza di taglio	51 cm
Cilindrata	179.0 cm ³
Altezza regolabile dell'impugnatura	Si
Regolazione in altezza dell'impugnatura	2 Step
Peso	53.0 kg
Dimensioni ruote. Anteriori	210 mm
Dimensioni ruote. Posteriori	210 mm
MOTORE	
Cilindrata	179.0 cm ³
Spazio tra gli elettrodi	0.75 mm
Engine brand	Kawasaki
Raffreddamento motore	Aria
Nome motore	FJ180 KAI
Produttore motore	Kawasaki
Motor/engine model	FJ180V-BM94-M
Candela accensione	NGK BPR5ES
ATTREZZATURA	
Ruote con cuscinetti a sfere	Si
Kit BioClip®	Disponibile come accessorio
Tappo BioClip®	Not included
Frizione arresto lame (BBC)	Si
Tipo lama	Raccolta
CLG Product (Calc)	Yes/Yes
Raccogliherba	Incluso
Tipo raccogliherba	Tessuto con blocco parapolvere
Volume raccogliherba	65 l
Connessione tubo dell'acqua al piatto	No
Deflettore	No
Drive control	Bail arm
Sistema trazione	Semovente, velocità variabile
Ruote motrici	Posteriore
Impugnatura ripiegabile	Si
Barra impugnatura ripiegabile	Si
Tipo impugnatura	Ergonomia
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Impugnatura regolabile lateralmente	No
Presa morbida	Si
Comando acceleratore	Si
Connessione per il tubo dell'acqua	No
Cuscinetto ruote. ant./post.	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFICANTE	
Tipo lubrificazione motore	A pressione con filtro olio
Consumo carburante	421 g/kWh
Filtro olio	Yes
Tipo carburante	Benzina
MATERIALI	
Materiale piatto di taglio	Alluminio
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g

Technical Specifications

PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Cerchi ruote, materiale	Alluminio
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	98 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	96 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	84 dB(A)
VIBRAZIONI	
Vibrazioni barra impugnatura	4,5 m/s ²
CONFEZIONE	
Altezza Imballo	490 mm
Lunghezza Imballaggio	1090 mm
Volume Imballo	304,44 dm ³
Profondità Imballaggio	570 mm
Quantità in confezione Master	1

ACCESSORIES



OCCHIALI PROTETTIVI CLEAR X
544 96 37-01



OCCHIALI PROTETTIVI, SUN
544 96 38-02



X-COM R
595 08 40-01



OCCHIALI PROTETTIVI, CLEAR
544 96 38-01



SET IGIENICO PER CUFFIE X-COM
R
596 48 94-01



CUFFIE PROTETTIVE A FASCIA
505 66 53-04



CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO
FM
578 27 49-03



CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO
FM
578 27 49-04



ACTIVE CLEAN SPRAY
597 25 57-01



KIT CUFFIE PROTETTIVE
GARDENER CONF. 10 PZ.
505 69 90-12



OCCHIALI PROTETTIVI, YELLOW X
544 96 37-02



X-COM R - MICROFONO ESTERNO
596 48 95-01



OCCHIALI PROTETTIVI, SUN X
544 96 37-03