





MOTOSEGA HUSQVARNA 120i - A batteria

Leggerissima motosega a batteria per uso privato molto facile, ideale per abbattere piccoli alberi e per la potatura di rami. Dotata di intuitiva tastiera per avviamenti facili e sicuri, mentre il freno catena ad inerzia assicura una maneggevolezza priva di rischi. Motore brushless con modalità savE™ per prestazioni affidabili ed un più lungo tempo operativo, senza emissioni dirette e con livelli di rumorosità così bassi che ti permettono di lavorare in aree residenziali senza disturbare il vicinato. Eclusa batteria e caricabatteria.



Tendicatena senza uso di utensili

Rapido e facile tensionamento della catena ed assemblaggio di barra e catena senza l'uso di alcun utensile.



Motore brushless

L'elevato rapporto peso/potenza aumenta efficienza e affidabilità, oltre a ridurre la rumorosità e garantire una vita più estesa del prodotto.

savE™

Scegli savE™ per la massima durata.

Tappo "Flip-up" del serbatoio

Il tappo per serbatoio con impugnatura estraibile è molto facile da aprire.



FEATURES

- Scegli la modalità savE™ per la massima durata ed autonomia
- Elevato rapporto peso/potenza per aumentate efficienza e affidabilità.
- Tendicatena senza l'uso di utensili
- Il tappo per serbatoio con impugnatura estraibile è molto facile da aprire.
- Cordless freedom and reliable, long lasting use
- Protezione mano con ottima visibilità
- La tastierina è molto facile da usare.
- Massima sicurezza e protezione, freno catena ad attivazione inerziale
- Funzionamento silenzioso
- 100 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Consente di cambiare rapidamente la stessa batteria tra diverse macchine Husqvarna a batteria

Technical Specifications	
BATTERIA	
Capacità batteria	4.0 Ah
Caricabatterie - Nome modello	QC 80, 80W /220V
Produttore batteria	Globale
Batteria - Nome modello	BLi20, 36V / 4.0Ah
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	36 V
CAPACITÀ	
Velocità catena alla potenza max	11.5 m/s
DIMENSIONI	
Article gross weight	5500 g
Peso netto articolo	4400 g
Lunghezza barra	12 poll.
Peso (escl. batteria e gruppo di taglio)	2.95 kg
MOTORE	
Tipo motore	BLDC (senza spazzole)
ATTREZZATURA	
Tipo barra montata	Piccolo
Tipo catena	H38
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Canale	1.1 mm
Tipo impugnatura	Standard
Passo	3/8"
Tipo di pignone	Fisso a 6 denti
LUBRIFICANTE	
Capacità pompa olio Max	6.5 ml/min
Capacità pompa olio Min	3.5 ml/min
Tipo pompa olio	Automatica, ingranaggio guida
Volume serbatoio olio	0.20 l
Tipo carburante	Battery
MATERIALI	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	905 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONFEZIONE	
Altezza Imballo	333 mm
Lunghezza Imballaggio	495 mm
Volume Imballo	32.55 dm ³
Profondità Imballaggio	280 mm
Quantità in confezione Master	1
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	101 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	98 dB(A)
Pressione acustica (15 m)	73 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	88 dB(A)
VIBRAZIONI	
Vibrazioni giornaliere (Aeqv)	2.67 m/s ²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (AB)	2.8 m/s ²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo)	1 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	2.64 m/s ²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	2.76 m/s ²
Vibrazioni barra impugnatura	3.8 m/s ²

