



SOFFIATORE HUSQVARNA 120iB - A batteria

Husqvarna 120iB è un soffiatore a batteria leggero e facile da usare per giardini di piccole e medie dimensioni. Avviamenti comodi e facili, accelerazione rapida, peso ridotto e tre modalità per un funzionamento ottimizzato. Il design compatto, l'impugnatura comoda, il peso ridotto e l'equilibrio perfetto ti permetteranno di lavorare in modo efficiente. KIT COMPLETO DI BATTERIA Bli20 e CARICABATTERIE QC80



Ergonomia eccellente

Eccellente ergonomia tramite l'eccezionale bilanciamento del prodotto, la confortevole presa dell'impugnatura e l'intuitiva tastiera.

Accelerazione rapida all'avvio

L'accelerazione rapida all'avvio rende il lavoro più efficiente.


3 diverse modalità per prestazioni ottimali a seconda delle necessità o dell'attività.

3 diverse modalità per le migliori prestazioni a seconda delle necessità o dell'attività. 3 N per piccoli compiti all'interno o all'esterno. 7 N per una buona potenza, adatto per la maggior parte delle attività. 10 N per compiti più difficili e quando è necessaria la massima potenza.



Motore brushless

L'elevato rapporto peso/potenza aumenta efficienza e affidabilità, oltre a ridurre la rumorosità e garantire una vita più estesa del prodotto.



FEATURES

- 3 diverse modalità per prestazioni ottimali a seconda delle necessità o dell'attività.
- Accelerazione rapida all'avvio
- Il grande bilanciamento, l'ottima presa e la tastiera intuitiva comportano una eccellente ergonomia.
- Elevato rapporto peso/potenza per aumentate efficienza e affidabilità.
- Minima rumorosità
- Consente di cambiare rapidamente la stessa batteria tra diverse macchine Husqvarna a batteria

Technical Specifications

BATTERIA	
Battery	Si
Caricabatterie - Nome modello	QC 80, 80W /220V
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	36 V
Numero di batterie incluse	1
CAPACITÀ	
Flusso aria al beccuccio	10.3 m ³ /min
Air flow in pipe	618 m ³ /h
Velocità aria	46 m/s
Velocità aria (beccuccio rotondo)	46 m/s
Blowing Force	9.6 N
DIMENSIONI	
Article gross weight	4816 g
Peso netto articolo	4121 g
Diametro tubo	69 mm
Lunghezza tubo	425 mm
Peso senza batteria	2.0 kg
MOTORE	
Tipo motore	BLDC (senza spazzole)
LUBRIFICANTE	
Fonte di alimentazione generica	Battery
Tipo carburante	Battery
MATERIALI	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1060 g
PE total	15 g
PET total	0 g
Plastic foil	14 g
Plastic rigid	1 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONFEZIONE	
Stampa scatola	Stampa 1 colore (Scatola marrone)
Altezza Imballo	235 mm
Lunghezza Imballaggio	293 mm
Profondità Imballaggio	587 mm
Quantità in confezione Master	1
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	96.6 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	95.7 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	83 dB(A)
VIBRAZIONI	
Vibrazioni giornaliere (Aeqv)	1 m/s ²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (AB)	0.61 m/s ²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo)	3 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	1.0 m/s ²