



Husqvarna Automower® 320 NERA

Robot tagliaerba ad alte prestazioni per prati fino a 2200 m². Automower® 320 NERA offre un'esperienza di taglio eccezionale oltre ad un design tutto nuovo. Il suo asse anteriore basculante brevettato ne aumenta la manovrabilità e ne migliora le prestazioni su terreni accidentati e su pendenze fino al 50%. Per un'installazione senza cavi fisici, questo robot dispone di un kit che permette l'integrazione della tecnologia Husqvarna EPOS™, creando confini virtuali per la massima flessibilità possibile (kit plug-in EPOS™ disponibile come accessorio). Prestazioni sempre aggiornate grazie agli aggiornamenti software automatici tramite FOTA (Firmware Over The Air).



Navigazione assistita con GPS

Un sistema incorporato GPS crea una mappa del giardino, anche quando i cavi di limitazione e guida sono installati. Il rasaerba robotizzato Husqvarna Automower® registra quindi quali parti del giardino ha coperto e regola il suo tracciato di lavoro di conseguenza. Ciò garantirà una copertura ottimizzata del prato oltre a risultati di taglio sempre eccellenti.

Installazione senza cavi perimetrali

La gamma Automower® NERA, accessoriata con il kit plug-in Husqvarna EPOS™, offre la libertà di un'installazione flessibile senza cavi perimetrali, creando confini virtuali attraverso la tecnologia satellitare, al posto dei classici cavi fisici.



Interazioni superiori

Tutti i robot tagliaerba dotati di Automower® Connect sono compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Ciò significa che tutto ciò che devi fare è dare al tuo assistente vocale un comando, e Husqvarna Automower® salterà all'azione. È possibile eseguire i comandi più comuni come start, stop, parcheggio e ottenere aggiornamenti di stato dal proprio robot tagliaerba semplicemente chiedendo al proprio assistente vocale.

App Automower® Connect

Goditi la comodità del controllo completo del tuo robot tagliaerba direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Husqvarna Automower® Connect. Ovunque tu ti trovi, puoi gestire e monitorare il tuo Automower®, godendoti il tuo tempo libero con la tranquillità di avere sempre un prato tagliato alla perfezione. Rendi la cura del tuo prato il più spensierata possibile con Automower® Connect. Connettività mobile, Wi-Fi e Bluetooth disponibile a seconda del modello. La connettività Bluetooth® offre una portata fino a 30 metri. La connettività Wi-Fi offre copertura da qualsiasi parte del mondo purché il robot sia coperto da connessione Wi-Fi. La comunicazione mobile offre copertura da qualsiasi parte del mondo e include un pacchetto dati di 10 anni.



PXM_FEATURES

- La gamma Automower® NERA, accessoriata con il kit plug-in Husqvarna EPOS™, offre la libertà di un'installazione flessibile senza cavi perimetrali.
- Goditi la comodità del controllo completo del tuo robot tagliaerba direttamente dal tuo smartphone grazie all'app Husqvarna Automower® Connect.
- Un sistema incorporato GPS crea una mappa del giardino e registra quali parti del giardino ha coperto e regola il suo tracciato di lavoro di conseguenza.
- Compatibile con Amazon Alexa e Google Home. Ciò significa che tutto ciò che devi fare è dare al tuo assistente vocale un comando, e Husqvarna Automower® salterà all'azione (disponibile con successivi aggiornamenti software).
- Utilizza una delle nostre applet smart nell'app Automower® Connect o crea la tua routine con IFTTT.
- L'interazione dell'utente con display a colori ad alta risoluzione e gli indicatori di stato, forniscono un modo intuitivo e sofisticato per controllare il tagliaerba.
- Disponibile sulla gamma Automower® NERA, l'accessory port consente di collegare accessori plug-in al robot tagliaerba offrendo funzionalità e tecnologie aggiuntive.
- Passa automaticamente al modello di taglio dalla modalità casuale alla modalità sistematica in passaggi stretti.
- Regola il tempo di lavoro al tasso di crescita del prato, riducendo così l'usura della macchina e del prato stesso.
- Possibilità di eseguire aggiornamenti software automaticamente, tramite Automower® Connect.
- Ricevi notifiche tramite l'app Automower® Connect se il tuo robot tagliaerba venisse spostato al di fuori dell'area di protezione predefinita.
- Interrompe automaticamente il programma di taglio in condizioni di freddo intenso, aiutando a proteggere l'erba.
- Rileva automaticamente passaggi ristretti e trova la sua via anche attraverso i corridoi più piccoli.
- Migliora la qualità del prato regolando l'altezza di taglio da MAX a un'altezza definita in un periodo di 10 giorni.
- Modalità speciale per tagliare rapidamente un'area limitata di erba più alta.
- Funzionalità automatica in cui il robot tagliaerba commuta la tecnologia di taglio ad un trattamento a spirale sistematico per uniformare le differenze di altezza dell'erba.
- Diverse impostazioni di profilo facilitano la condivisione del robot tagliaerba tra differenti luoghi.
- Regolazione dell'altezza di taglio comandata elettricamente.
- Facile lavabilità dell'esterno e della parte inferiore del robot tagliaerba tramite un tubo dell'acqua da giardino.

Technical Specifications

BATTERIA	
Capacità batteria	5 Ah
Peso pacco batteria	0,67 kg
Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	18 V
Corrente di carica	2,2 A
Sistema di carica	Automatico
Consumo di energia durante il taglio	15 W
Tempo medio di carica	75 min
Tempo medio di lavoro per ogni carica	180 min
Capacità della batteria utilizzata	4,0 Ah
CAPACITÀ	
Capacità area all'ora	90 m ²
Massima inclinazione al cavo di demarcazione	25 %
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro	50 %
Massima inclinazione nell'area di lavoro	27 °
Consumo medio di energia al massimo utilizzo	2200 m ²
Fonte di alimentazione generica	Batteria
Capacità area di lavoro	2200 m ²
CERTIFICAZIONI	
Design awarded product	No
Aggiornamento firmware	FOTA (aggiornamento automatico)
DIMENSIONI	
Article gross weight	21830 g
Peso netto articolo	17725 g
Larghezza di taglio	24 cm
Peso	12,8 kg
MOTORE	
Tipo motore lame	Motore Brushless DC (BLDC)
Tipo motore trazione	Motore Brushless DC (BLDC) – UltraQuiet
Tipo carburante	Batteria
ATTREZZATURA	
Allarme	Si
Stampa scatola	Stampa 1 colore (Scatola marrone)
Colore	Grigio
Sistema di taglio	3 pivoting razor blades
Lame extra	6 pz
Segui cavo perimetrale	Si
Segui cavo guida	2
Tipo impugnatura	Integrato

Technical Specifications

Fari	No
Segnale ritorno	Si
Display	Color Display TFT 2.8" QVGA
Tastierino	Ruota funzioni, display e LED di stato + app
Sensore di sollevamento	Si
Cavo perimetrale	0 m
Sistema di navigazione	Irregolare
Codice PIN	Si
Metodo di ricerca stazione	4
Picchetti	0 pz
Sensore di inclinazione	Si
Blocco timer	No
Timer	Si
Sensore ad ultrasuoni	No
Battistrada della ruota	Medio
Connettività	Bluetooth®, Wi-Fi
MATERIALI	
Corpo	plastica ASA
Master pack: Paper + Cardboard	2143 g
Metal total	0 g
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	2143 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	85 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	85 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello sonoro misurato	58 dB(A)
CONFEZIONE	
Altezza Imballo	390 mm
Lunghezza Imballaggio	1000 mm
Profondità Imballaggio	600 mm
Strati pallet	1
Quantità in confezione Master	1

ACCESSORIES



HUSQVARNA EPOS™ PLUG-IN KIT
970 66 34-01



KIT INSTALLAZIONE PICCOLO -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER
967 97 21-01



KIT INSTALLAZIONE MEDIO -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER
967 97 22-01



KIT INSTALLAZIONE GRANDE -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER
967 97 23-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®
(420/430X/440/450X/550/520)
585 01 94-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®
(305/310 MK II/315 MK II/405X/415X)
587 23 61-01



COPRISTAZIONE AUTOMOWER®
(MODELLI AWD)
597 63 53-01



KIT PER TERRENI IRREGOLARI
AUTOMOWER®
581 88 97-02



KIT PER TERRENI IRREGOLARI
AUTOMOWER®
587 23 53-01



KIT PER TERRENI IRREGOLARI
AUTOMOWER®
597 70 54-01



LAME ENDURANCE - ROBOT
TAGLIAERBA AUTOMOWER
595 08 44-01



HYBRID GRASS
598 89 60-01



KIT DI PULIZIA PER
AUTOMOWER®
590 85 51-01



CUSTODIA DI PROTEZIONE PER
CONNETTORI
590 85 50-01



BOX DI PROTEZIONE PER
CONNESSIONI PER AUTOMOWER®
599 80 17-01



LAME DOPPIO TAGLIANTE -
ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER
577 86 46-03



CAVO PERIMETRARE ROBUSTO,
Ø3,4MM
522 91 41-02



SUPPORTO A MURO PER
AUTOMOWER®
585 01 97-02



SUPPORTO A MURO PER
AUTOMOWER®
587 22 40-01



SUPPORTO A MURO PER
AUTOMOWER®
597 70 36-01



CAVO PERIMETRALE STANDARD,
Ø2,7MM
580 66 20-06



CAVO PERIMETRALE STANDARD,
Ø2,7MM
580 66 20-09



CAVO PERIMETRALE STANDARD,
Ø2,7MM
597 23 78-01



CAVO PERIMETRALE PRO,
Ø5,5MM
593 29 77-02