



## Tagliaerba Husqvarna LC 247

Husqvarna LC 247 è un tagliaerba a spinta comodo e facile da usare con eccellenti prestazioni di taglio e raccolta di prima classe. Presenta un telaio composito resistente, uno scarico posteriore, una comoda gestione del sacco di raccolta e una soluzione per l'altezza di taglio facilmente regolabile.



### Facile presa per il sollevamento nella parte anteriore

Presa facile per il sollevamento ed il trasporto



### Barra impugnatura facilmente regolabile

Rapida e facile regolazione dell'impugnatura su due altezze differenti.

### Barre e impugnature ergonomiche

L'angolazione ergonomica della barra impugnatura in combinazione con le leve di comando facilmente accessibili rendono molto semplice l'operatività



### Facile regolazione dell'altezza di taglio

Una ben bilanciata leva ad una mano rende la regolazione dell'altezza di taglio molto facile e comodo.



## PXM\_FEATURES

- Barra impugnatura ergonomica
- Barra impugnatura facilmente regolabile
- Facile presa per il sollevamento nella parte anteriore
- Facile regolazione dell'altezza di taglio
- Barra impugnatura facilmente ripiegabile per facilitare il trasporto sia il rimessaggio

| Technical Specifications                                  |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>BATTERIA</b>   |                                |
| Capacità batteria   | 0 Ah                           |
| Tipo batteria   | --                             |
| <b>CAPACITÀ</b>   |                                |
| Potenza netta a numero giri preimpostato                  | 2900 giri/min                  |
| Potenza resa  | 2.2 kW                         |
| <b>DIMENSIONI</b>   |                                |
| Article gross weight                                      | 33000 g                        |
| Peso netto articolo                                       | 29500 g                        |
| Volume raccoglierba                                       | 55 l                           |
| Larghezza di taglio                                       | 47 cm                          |
| Cilindrata  | 139 cm <sup>3</sup>            |
| Regolazione in altezza dell'impugnatura                   | 2 Step                         |
| Peso  | 27.5 kg                        |
| Dimensioni ruote, Anteriori                               | 170 mm                         |
| Dimensioni ruote, Posteriori                              | 210 mm                         |
| Interasse   | 67 cm                          |
| <b>MOTORE</b>   |                                |
| Cilindrata  | 139 cm <sup>3</sup>            |
| Spazio tra gli elettrodi                                  | 0.75 mm                        |
| Engine brand  | Husqvarna                      |
| Raffreddamento motore                                     | Aria                           |
| Nome motore   | HS 139A                        |
| Candela accensione  | Husqvarna HQT-7                |
| Volume serbatoio carburante                               | 0.9 l                          |
| <b>ATTREZZATURA</b>                                       |                                |
| Filtro aria tipo  | Carta                          |
| Kit BioClip®  | Disponibile come accessorio    |
| Tappo BioClip®  | Not included                   |
| Frizione arresto lame (BBC)                               | No                             |
| Tipo lama   | Raccolta                       |
| Raccoglierba  | Incluso                        |
| Tipo raccoglierba   | Tessuto con blocco parapolvere |
| Volume raccoglierba                                       | 55 l                           |
| Deflettore  | No                             |
| Drive control   | N/A                            |
| Sistema trazione  | A spinta                       |
| Ruote motrici   | N/A                            |
| Impugnatura ripiegabile                                   | Si                             |
| Tipo impugnatura  | Ergonomia                      |
| Generic Lawnmower Drive Type                              | Push mowers                    |
| Impugnatura regolabile lateralmente                       | No                             |
| Presa morbida   | Si                             |
| Comando acceleratore                                      | No                             |
| Connessione per il tubo dell'acqua                        | No                             |
| Cuscinetto ruote, ant./post.                              | Yes/Yes                        |
| <b>LUBRIFICANTE</b>                                       |                                |
| Tipo lubrificazione motore                                | A sbattimento                  |
| Consumo carburante  | 402 g/kWh                      |
| Consumo carburante  | 1.14 l/min                     |
| Filtro olio   | Si                             |
| Tipo carburante   | Petrol                         |
| <b>MATERIALI</b>  |                                |
| Materiale leve comandi                                    | Metallo                        |
| Materiale piatto di taglio                                | Composito                      |
| Master pack: Paper + Cardboard                            | 0 g                            |
| Metal total   | 0 g                            |
| Paper   | 120 g                          |
| Paper + Cardboard total                                   | 4247 g                         |
| PE total  | 8 g                            |
| PET total   | 0 g                            |
| Plastic foil  | 8 g                            |
| Plastic rigid   | 0 g                            |
| Plastic total   | 8 g                            |
| PS/EPS/HIPS total   | 0 g                            |
| Cerchi ruote, materiale                                   | Plastica                       |
| <b>SUONO E RUMOROSITÀ</b>                                 |                                |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA)              | 96 dB(A)                       |
| Livello potenza sonora, misurato                          | 95 dB(A)                       |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 84 dB(A)                       |

**Technical Specifications****VIBRAZIONI**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Vibrazioni barra impugnatura | 2.7 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------------|----------------------|

**CONFEZIONE**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Altezza Imballo               | 444 mm  |
| Lunghezza Imballaggio         | 1132 mm |
| Profondità Imballaggio        | 537 mm  |
| Quantità in confezione Master | 1       |